



natural red



HARMONIE



Culori disponibile:



Cea mai flexibilă, placă cu sistem de interconectare în format mic

Glisajul de 25 mm ofera flexibilitate maxima la montaj

Executată perfect, design optimizat pentru acoperire

Suprapunere in patru colturi pentru protecția împotriva infiltrării apei

▼ Descriere

Caracteristicile extraordinare ale modelului tradițional „HARMONIE KLASSIK“ au fost duse mai departe prin puterea noastră de inovație și au condus la crearea gamei „HARMONIE NEU“- o placă extraordinar de flexibilă, clasică ce oferă avantaje speciale. Marja de montaj mărită de până la 25 mm pe de o parte, sistemul de interconectare cu parte superioară acoperită exclude acumularea murdăriei pe de altă parte, iar sistemul de interconectare flexibil ce permite un design de acoperiș fără rosturi vizibile între plăci este un nou reper în domeniu. Dacă luăm în considerare dimensiunea plăcii, aceasta reprezintă cea mai flexibilă placă de format mic cu sistem de interconectare din gama ei - și exact aceste caracteristici o diferențiază ca o placă bună pentru orice acoperiș. Fie că e vorba de un acoperiș foarte abrupt, curb, scurt sau lung - este alegerea ideală, dacă sunteți în căutarea unei plăci ușoare, rapid de montat și cu o eficiență în ceea ce privește costul foarte ridicată ce peste toate prezintă un design plăcut, clasic și inspirațional.

▼ Date tehnice

Dimensiuni: aprox. 250 x 410 mm

	min. aprox.	în medie aprox.	max. aprox.
Lățime acoperită:	195 mm	197 mm	200 mm
Lungime acoperită:	328 mm	340 mm	352 mm
	max. aprox.	în medie aprox.	min. aprox.
Necesar plăci:	15,6 buc./m ²	14,9 buc./m ²	14,2 buc./m ²

Greutate: aprox. 3,0 kg/buc. aprox. 45,6 kg/m²

Pachet mic: 5 bucăți

Palet: 280 bucăți

LAF-/FLA- valori în mm

Placă de coamă	Pitch	LAF-/FLA- valori în mm											
		10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
PZ	LAF	60	60	55	50	45	40	35	30	30	25	25	
2.5 buc./m	FLA	100	100	95	90	85	80	70	70	60	55	50	

LAF = distanța dintre șipci și intersecția plăcilor de coamă, FLA = distanța dintre șipcile de coamă

Măsurători aplicabil pentru 30/50-șipci.

În caz de 40/60-șipci, CREATON va oferi măsurătorile LAF-la cerere.

Lungime de acoperire	Lățime de acoperire necesară
-----------------------------	-------------------------------------

necesară

Plăci de margine, șir dublu, jumătate de lungime

Placă de conectare cu placă de coamă cu ventilație, placă de polată, placă de streășină

aprox. 3.0 buc./m

aprox. 5.2 buc./m

Teste extinse cu fluide au confirmat protecția superioară a modelului „HARMONIE NEU“ o are la intruziunea apei. Sistemul sofisticat de interconectare permite protecția împotriva infiltrării apei chiar și în cazul unui acoperiș cu panta de **16° prin folosirea unei folii pe c ăpriori (CREATON „UNO“), de 14° folosind o foaie sudat ă la căldură sau lipită sub acoperiș (CREATON „DUO“), de 12° cu hidroizola ție dedesubt (CREATON „TRIO“),** condiții necesare pentru acordarea garanției noastre. Suntem gata oricând să vă consiliem în legătură cu elementele componente de sub acoperiș. În cazul unor așezări de șipci la distanțe în marginea marjei constructive, este absolut necesar să includeți aceste distanțe în comenzile pe care le faceți!

Sunt posibile mici deviații coloristice și de dimensiuni datorită variației naturale a argilei.