



## TERRA OPTIMA



Culori disponibile:



Tigla reformata cu utilitate universală

Design fără vârstă

Ideala pentru renovări datorită flexibilității în așezare de până la 51 mm

Eficiența sporită datorită sistemului de montaj simplu și rapid

### ▼ Descriere

Placa de acoperiș în stil retro - cunoscută în nord-vestul Germaniei cu numele de Rheinlandziegel - combină perfect tradiția și era modernă. O placă flexibilă, cu sistem de conectare pe capăt, atât proporționată cât și funcțională.

Nu se exclude nicio aplicabilitate, includem aici și reabilitări și renovări. Marja considerabilă de mare la montaj permite ajustarea plăcilor fără a ține cont de pasul șipcilor - acestea sunt condiții ideale în special pentru acoperișuri de mansarde cu ape scurte. Dar „TERRA OPTIMA” are și alte caracteristici extraordinare. Sistemul dublu de interconectare cu șant lateral pentru scurgerea apei garantează o protecție ideală împotriva umezelii. Liniile moi garantează un acoperiș ce pare calm.

### ▼ Date tehnice

**Dimensiuni:** aprox. 262 x 441 mm

min. aprox.

în medie  
approx.

max. aprox.

<b>Lungime acoperită:</b>	219 mm	220 mm	221 mm
<b>Lățime acoperită:</b>	330 mm	355 mm	380 mm
	max. aprox.	în medie aprox.	min. aprox.
<b>Necesar plăci:</b>	13,8 buc./m <sup>2</sup>	12,8 buc./m <sup>2</sup>	11,9 buc./m <sup>2</sup>

**Greutate:** aprox. 3,7 kg/buc. aprox. 47,3 kg/m<sup>2</sup>

**Pachet mic:** 6 bucăți

**Palet:** 288 bucăți

	<b>LAF-/FLA-valori în mm</b>								
<b>Placă de coamă</b>	DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
<b>PV</b>	LAF	60	60	50	45	45	40	35	35
<b>2.5 buc./m</b>	FLA	90	80	75	70	55	55	50	50

LAF = distanța dintre șipci și intersecția plăcilor de coamă, FLA = distanța dintre șipcile de coamă

Măsurători aplicabil pentru 30/50-șipci.

În caz de 40/60-șipci, CREATON va oferi măsurătorile LAF-la cerere.

<b>Lungime de acoperire necesară</b>	<b>Lățime de acoperire necesară</b>
Plăci de margine, șir dublu, jumătate de	Placă de conectare cu placă de coamă cu ventilație, placă de polată

lungime	
aprox. 2.8 buc./m	aprox. 4.5 buc./m

Teste extinse cu fluide au confirmat protecția superioară a modelului „TERRA OPTIMA“ o are la intruziunea apei. Sistemul sofisticat de interconectare permite protecția împotriva infiltrării apei chiar și în cazul unui acoperiș cu panta de **20° prin folosirea unei folii pe c ăpriori (CREATON „UNO“), de 18° folosind o foaie sudat ă la căldură sau lipită sub acoperiș (CREATON „DUO“), de 16° cu hidroizola ție dedesubt (CREATON „TRIO“)**, condiții necesare pentru acordarea garanției noastre. Suntem gata oricând să vă consiliem în legătură cu elementele componente de sub acoperiș. În cazul unor așezări de șipci la distanțe în marginea marjei constructive, este absolut necesar să includeți aceste distanțe în comenzile pe care le faceți!

Sunt posibile mici deviații coloristice și de dimensiuni datorită variației naturale a argilei.